Dynapac CT3000

OPYNAPAC

Compactador tamping



Technical data

4	Pesos	
	Peso del módulo delantero/ trasero	10600 kg /11950 kg
	Operating mass (incl. Cab and blade)	22550 kg

Tracción	
Velocidades, avance/ retroceso (km/h)	1st) 3,7 2nd) 8,6 3rd) 14,6 4th) 20,0
Transmission	Dana Power Shift Convertidor de par integrado 4 velocidades automáticas Ejes con frenos hidráulicos integrados
Vertical oscillation	±12°
Each drum is mounted on 2 tires	11.00 x 22 -12 ply

₩.	Compactación	
	Contact area of pads	200 cm ²
	Height of pads	185 mm
	Number of pads per drum	60

Motor				
Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7, Tier 3 o 4F			
Tipo	Turbo diesel enfriado por agua			
Rated power, SAE J1995	194 kW (260 hp) @ 2200 rpm			
Capacidad del tanque de combustible	400 I			
Hydraulic tank	230 I			
Sistema eléctrico	24V			


Sistema hidráulico	
Frenos de servicio	Hidráulico en el eje
Frenos estacionamiento/ emergencia	Pinza y disco en la transmisión


Dynapac CT3000


Compactador tamping



Technical data







- Alarma de retroceso
- Interruptor de bateríaCabina asimétrica con ROPS
- Freno de estacionamiento
- Manuales, un juego
- Tambores con patas estándar (área de contacto 200 cm², altura 185 mm)
 Parada de emergencia
- Medidor de temperatura del motor
- Medidor del nivel de combustible
 Bocina
- Contador de horas
- Medidor de temperatura de la transmisión
- Puntos de control hidráulico
 Frenos de servicio dinámicos hidráulicos
- Interlok
- Puntos de elevación
- Luces de trabajoFreno de estacionamiento
- Espejos retrovisores externos
- Asiento de lujo
- Velocímetro
- Tacómetro
- Puntos de amarre
- Puntos de amarre
- Luces de advertencias

Para cabina

- Aire acondicionado (AC), función básica
- Sistema de filtrado de aire
- Ventilador, aire fresco (3 velocidades)■ Calentador
- Espejo retrovisor interno
- Vidrio de seguridad, tintado
 Cinturón de seguridad 3"
- Ventanas laterales
- Limpiaparabrisas con lavaparabrisas, delantero/trasero



- Cuchilla: 2-vías /4-vías /6-vías
- Extintor de incendios
- Caja de primeros auxilios
- Porta fiambreras
- Conjunto de herramientas
- Cubierta antivandálica instr. panel (sin cabina)
- Luces de conducción
- Tambores con patas (área de contacto 122 cm², altura 185 mm)

Para cabina

■ Aire acondicionado (ACC), Climatizador automático